


Anwendungstechnische Information

LOBA Parkettglanz



GISCODE: GE 10

Artikel-Nr.: 10047



Produktbeschreibung:

Werkstoffart: Wäßriges Polymerpflegemittel

Eigenschaften: LOBA Parkettglanz ist ein polymerhaltiges Pflegemittel mit reinigenden Zusätzen. Der Pflegefilm ist trittfest, rutschhemmend, schmutzabweisend und wischfest.

Es kann damit der Gleitreibungsbeiwert nach DIN 18032 - Hallen für Turnen, Spiele und Mehrzwecknutzung - erzielt werden.

Wichtig: Vor Frost schützen!

Anwendungsbereich: Zur Pflege von versiegelten Parkettböden.

Technische Daten:

Gefahrenhinweise und Kennzeichnung: Gefahrstoff-Verordnung: Entfällt
S 1/2 Unter Verschluss und außer Reichweite von Kindern aufbewahren

Weitere Hinweise: Entfällt
VbF: Entfällt
GGVS/ADR: Entfällt
WGK: 1 (Selbsteinstufung)
Abfallschlüssel (EU): 08 02 99
UBA 0570 0146

Inhaltsstoffangabe: (gem. EG-Empfehlung): Unter 5% nichtionische Tenside, Konservierungsmittel. Weitere Inhaltsstoffe: Polymerdispersionen, wasserlösliche Lösemittel, Parfümö

Verdüner: Nicht verdünnen. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Verpackung und Varianten: 0,25 Liter (farblos), 1 Liter (farblos), 2,5 Liter (farblos), 10 Liter (farblos, braun)

Lagerung: In verschlossenen Originalgebinden 12 Monate lagerfähig. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C.

Verarbeitungshinweise

Auftragen: Auf den gereinigten Boden LOBA Parkettglanz gleichmäßig dünn mit dem LOBA Wischwiesel auftragen. Den Boden auf keinen Fall während der Antrocknung nochmals bearbeiten!

Gut trocknen lassen. Nach ca. 30 Minuten ist der Boden begehbar. Nach Trocknung über Nacht kann eine zweite Pflege vorgenommen werden.

Eine weitere Pflege sollte je nach Beanspruchung erfolgen. Zwischendurch Unterhaltsreinigungen vornehmen.

Unterhalt (Reinigung und Pflege) Mit LOBA Neutralreiniger. Es muß immer ein Pflegefilm vorhanden sein. Deshalb bei Bedarf wieder LOBA Parkettglanz unverdünnt aufbringen.

Grundreinigung: Mit LOBA Wachsentsferner.

Trockenzeit: Je nach Umgebungsbedingungen und Auftragsmenge ca. 30 Minuten. Volle Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.

Materialverbrauch: 3-4 Liter für 100m² je Auftrag

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit klarem Wasser spülen.

Anwendungstechnische Information

LOBA Parkettglanz



- Schutzmaßnahmen:** Es sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Im Arbeitsbereich weder essen, trinken noch rauchen. Für gute Lüftung sorgen. Produktreste von den Händen entfernen. Verschmutzte Kleidung wechseln. Arbeitsräume während der Verarbeitung und Trocknung unter Vermeidung von Zugluft belüften.
- Erste Hilfe:** Benetzte Haut mit viel Wasser und ggf. Seife reinigen.
Augen mindestens 10 Minuten mit viel Wasser ausspülen.
Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken, kein Erbrechen hervorrufen.
Arzt konsultieren.
- Besondere Hinweise:** Die Angaben in unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters geben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Aufgrund der Mannigfaltigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu überprüfen. In Zweifelsfällen ist Rückfrage in unserem Werk erforderlich. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden weder durch diese Information, noch durch die Beratung unseres Technischen Außendienstes erweitert.