


Anwendungstechnische Information

LOBASOL Hartöl High Solid



GISCODE: Ö 40

Artikel-Nr.: 19346



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, Reste nicht in den Ausguß oder das WC leeren, sondern Sonderabfallsammler übergeben

Produktbeschreibung:

Werkstoffart:

Lösemittelarmes Fußbodenöl auf Basis modifizierter Naturöle

Eigenschaften:

LOBASOL Hartöl High-Solid wird auf Basis natürlicher Rohstoffe wie pflanzlichen Ölen und geringen Mengen entaromatisiertem Testbenzin hergestellt. LOBASOL Hartöl High-Solid wird zur Vorbehandlung von Holzböden verwendet. Dadurch wird eine verfestigte Oberfläche erzielt, die nachfolgende sparsame Behandlung mit LOBASOL Öl/Wachs High-Solid erleichtert die Wachspflege.

Anwendungsbereich:

Zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden

Technische Daten:

Gefahrenhinweise und Kennzeichnung:

| | |
|-------------------------|---|
| Gefahrstoff-Verordnung: | Entfällt |
| | S 1/2 Unter Verschluss und außer Reichweite von Kindern aufbewahren |
| | S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen |

Weitere Hinweise: **Achtung:** Getränkte Lappen in dicht verschlossenen Behälter oder unter Wasser aufbewahren. Durch den Gehalt an trocknenden Ölen besteht Selbstentzündungsgefahr! Lösemittellempfindliche Bauteile, Pflanzen oder Tiere (Aquarien) aus dem Einwirkungsbereich der Lösemitteldämpfe entfernen.

Materialbehälter dicht geschlossen halten. Nicht in die Hände von Kindern oder ins Abwasser gelangen lassen. Vorsicht bei der Vernichtung gebrauchter Lappen und Pads.

| | |
|-----------------------|----------------------|
| VbF: | Entfällt |
| GGVS/ADR: | Entfällt |
| WGK: | 1 (Selbsteinstufung) |
| Abfallschlüssel (EU): | 08 01 02 |
| UBA | Entfällt |

Verdüner:

Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt

Verpackung und Varianten:

1 Liter, 5 Liter

Lagerung:

In verschlossenen Originalgebinden 12 Monate lagerfähig. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C.

Verarbeitungshinweise

Auftragen:

Die Oberfläche des Parketts muß trocken, gut geschliffen und frei von Öl, Fett, Wachs und Schleifstaub sein. LOBASOL Hartöl High-Solid wird mit einer Metallspachtel aufgetragen. Vorsicht: Keine Flächenstreicher oder ähnliche Geräte verwenden, da sonst zuviel Material auf den Boden gelangt! Sofort nach dem Spachteln muß die Fläche mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem beigen oder grünen Pad (Scotch 96 der Fa. 3M) überarbeitet werden. Danach mit weißem Pad oder untergelegtem nichtflusenden Lappen egalisieren.

Achtung: LOBASOL Hartöl High Solid nicht auf Buche oder Exotenhölzern anwenden. Hier ist stattdessen LOBASOL Markant zu verwenden.

Weiterbehandlung:

Mit LOBASOL Öl/Wachs High-Solid

Erstpflege:

Mit LOBA Fußbodenbalsam oder LOBA Polish-Trittstop G

Anwendungstechnische Information

LOBASOL Hartöl High Solid



Unterhalt (Reinigung und Pflege)

Unterhaltsreinigung

Grobschmutz und Staub mit Staubsauger, Besen oder Mop entfernen. Eine Entfernung festanhaftender Verschmutzungen bei gleichzeitiger Pflege kann mit LOBA SOLANA erzielt werden.

Unterhaltspflege

Es muß immer ein Pflegefilm vorhanden sein. Deshalb ist bei Bedarf wieder mit LOBA Polish-Trittstop G oder LOBA Fußbodenbalsam nachzupflegen.

Grundreinigung:

Mit Lobalin G

Trockenzeit:

Abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Auftragsmenge. Trocknung über Nacht (12-24 Stunden).

Materialverbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 30-60 g/m².

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigung der Geräte mit LOBA Verdünner KH oder LOBA Universalreiniger.

Getränkte Lappen in dicht verschlossenen Behälter oder unter Wasser aufbewahren. Durch den Gehalt an trocknenden Ölen besteht Selbstentzündungsgefahr!

Schutzmaßnahmen:

Es sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Im Arbeitsbereich weder essen, trinken noch rauchen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Für gute Lüftung sorgen. Produktreste von den Händen entfernen. Verschmutzte Kleidung wechseln. Arbeitsräume während der Verarbeitung und Trocknung unter Vermeidung von Zugluft belüften.

Erste Hilfe:

Benetzte Haut mit viel Wasser und ggf. Seife reinigen.
Augen mindestens 10 Minuten mit viel Wasser ausspülen.
Bei versehentlichem Verschlucken kein Erbrechen hervorrufen. Arzt konsultieren.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters geben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Aufgrund der Mannigfaltigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu überprüfen. In Zweifelsfällen ist Rückfrage in unserem Werk erforderlich. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden weder durch diese Information, noch durch die Beratung unseres Technischen Außendienstes erweitert.